BORNES AUTOMATIQUES

4

3

0

2



Dimensions	Poids	Coloris
H1425 x Ø194 mm	42.5 kg	Ral 7016 (gris anthracite)
Indice de protection	Matière	Isolation
-	Acier ép.6 mm	Class II
Ventilation	Fermeture	Température
Naturelle	Serrure spécifique	-10℃ à +55℃

DESCRIPTIF

Le contrôleur City1 sans automatisme permet d'intégrer des feux, des organes de commande et/ou une logique de fonctionnement.

Ce City est généralement associé à un coffret ou à un City3, 5 ou 6 intégrant l'automatisme (U100, U200 ou Logo!).

Le City est prévu pour être fixé au sol sur une embase à sceller.

Une porte technique (2) donne accès au équipements. Une trappe pompiers donne accès au coup de poing pour faire une descente forcée de la borne. Enfin, une face polycarbonate sérigraphiée ou aluminium intègre un feu rouge/orange et/ou les organes de commande.

Le City est livré sans organe de commande. Ils sont disponibles en option.

EQUIPEMENT

- 1- Contrôleur City1,
- 2- Porte technique avec serrure,
- 3- Trappe pompier avec serrure carré pompiers,
- 4- Face standard neutre en polycarbonate (dimensions hors tout 258x140 mm).
- 5- Clé trappe pompiers,
- 6- Clé porte technique et face,
- 7- Embase de scellement.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Coloris : autres teintes RAL,
- Feux de position rouge / orange,
- Récepteur radio RE432,
- Emetteurs radio 1, 2 ou 4 canaux (ex. (8) (9)),
- Antenne 433.92 MHz,
- Sélecteurs à clé,
- Clavier à code,
- Lecteurs de badges,
- Logiques de fonctionnement,
- Organes de communication (interphone
- analogique ou numérique),
- Bouton descente forcée.

FINITION DE SURFACE

Métallisation au zinc renforçant la résistance à la corrosion et permettant une meilleure adhérence de la couche de finition.

Peinture poudre polyester thermodurcissable mâte.

Coloris standard RAL 7016 (Gris anthracite).















Z.A. du Couquiou - 84320 ENTRAIGUES - France Tél.: +33 (0)4 90 48 08 08 - Fax.: +33 (0)4 90 48 00 88 e-mail: urbaco@urbaco.fr

www.urbaco.fr